



Klistersanering Skälltorpsskolans sporthall Säsong 2026/2027



Klistersanering i Skälltorpsskolans sporthall 2026/2027

Förutsättningar

För att Backa HK ska få använda klister i Skälltorpsskolans sporthall krävs att golvet klistersaneras så att skolans verksamhet inte påverkas. Backa HK:s årsmöte 2026 beslutade att de lag som använder klister också ansvarar för klistersaneringen.

loFF har bokat sporthallen för klistersanering på söndagar kl. 15.30–17.00. Saneringen ska genomföras under den bokade tiden eller vid annan tidpunkt då hallen inte används för verksamhet.

Ansvar

- Dam, Herr och P19 ansvarar för klistersaneringen enligt *Schema för klistersanering*.
- Klistersanering ska utföras minst en gång per vecka enligt *Instruktion för klistersanering*.
- Arbetet beräknas ta 1,5 timme om man är minst tre personer.
 - Fler personer kan underlätta arbetet, men förkortar inte nödvändigtvis tiden eftersom endast en kombiskurmaskin finns tillgänglig.
 - Det som effektivast minskar arbetsinsatsen är att lagen själva tar bort de värsta klisterresterna direkt efter varje träning eller match.

Material och utrustning

Skolans städmaterial, inklusive kombiskurmaskinen TASKI Swingo, som finns i städförrådet vid omklädningsrum 4, ska användas. Även föreningens eget material kan användas vid behov.

Tillträde till hallen

För att få tillträde till sporthallen gäller

1. Använd den tagg till Skälltorpsskolan och den nyckel till materielrummet som minst en ledare per lag har tillgång till.
2. Om detta inte är möjligt, låna tagg och nyckel från Arbetsgrupp Lokal Skälltorp.
3. Om detta inte heller är möjligt, kontakta en styrelseledamot.

Vad händer om saneringen inte blir gjord?

Om klistersaneringen inte genomförs riskerar de lag som använder klister i Skälltorpsskolans sporthall att förlora rätten att använda hallen för klisterträning och klistermatcher. Det kan även påverka föreningens övriga lags möjligheter att få tillgång till hallen. Lag som enligt schemat ansvarar för saneringen förväntas därför säkerställa att arbetet genomförs enligt gällande instruktioner.



Schema för klistersanering

Höst 2026		Utfört		Vår 2027		Utfört	
Vecka	Lag	Datum	Signering	Vecka	Lag	Datum	Signering
34	P19	17/8	KÖB	1	Jullov		
35	Dam			2	P19		
36	Herr			3	Herr		
37	P19			4	P19		
38	Herr			5	Herr		
39	Dam			6	Dam		
40	Herr			7	P19		
41	Dam			8	Herr		
42	P19			9	Dam		
43	Herr			10	Herr		
44	Dam			11	P19		
45	P19			12	Dam		
46	Herr			13	Herr		
47	Dam			14	P19		
48	P19			15	Dam		
49	Herr			16	Herr		
50	Dam			17	P19		
51	P19			18	Dam		
52	Jullov			19	Herr		
53	Jullov			20	P19		
				21	Dam		
				22	Herr		
				23	Sommarlov		

Instruktion för klistersanering

1. Förbered klistersaneringen

- a. Ta fram den stora cafényckelknippan. Under matcher finns nyckelknippan hos matchvärderna. Vid övriga tillfällen finns den i caféskåpet i materielrummet.
- b. Lås upp städförrådet vid omklädningsrum 4 med någon av ASSA-nycklarna på den stora cafényckelknippan.
- c. Avlägsna lösa föremål från golvet.
 - i. Flytta undan bänkar, plocka upp skräp och sopa längs väggarna.
 - ii. Sopa hela golvytan fri från lösa föremål. Samla ihop skräpet och kasta det i avsedd behållare.

 *Lösa föremål kan dras med av maskinen och skada golvet. Borstarna kan kasta iväg små föremål, till exempel småsten, vilket kan orsaka skador på människor, utrustning och inventarier.*

2. Förbered kombiskurmaskinen TASKI Swingo

Normalt är det skolans personal som förbereder maskinen. Om detta inte har gjorts behöver klistersaneringsgruppen förbereda maskinen enligt *Användarbeskrivning för TASKI Swingo*.

- a. Kontrollera att batteriet är laddat. Lampan vid symbolen för Batteri laddat ska lysa.
- b. Dra ur nätkabeln ur eluttaget.

 *Lägg kabeln ovanpå maskinen så att den inte riskerar att bli skadad eller våt.*

- c. Kontrollera att smutsvattentanken (den övre tanken) är tom.
- d. Om tanklocket är stängt, för in handen mellan tanklocket och tanken med handflatan uppåt. Tryck låset för tanklocket uppåt och lyft därefter locket.
- e. Kontrollera att rentvattentanken (den undre tanken) är fylld.
- f. Om den svarta doseringsskålen sitter i öppningen till rentvattentanken, lyft bort den.
- g. Sätt tillbaka den svarta doseringsskålen och stäng tanklocket.
- h. Kontrollera att rentvattenslangen och avloppsslangen är anslutna till respektive tank på maskinens baksida. Den fria änden av respektive slang ska inte vara ansluten utan sitta fast i avsedd klämma.
- i. Kontrollera att sugslangen är ansluten mellan sugskrapan och maskinens baksida.

⚠ Kontrollera alltid maskinen före användning. Felaktigt anslutna slangar, tomma tankar eller inkopplad laddkabel kan medföra driftstörningar, försämrat städresultat eller skador på utrustningen.

3. Provkör kombiskurmaskinen TASKI Swingo

Innan klistersaneringen påbörjas ska samtliga deltagare som inte tidigare använt maskinen få en kort genomgång och provköra den för att lära sig dess funktioner.

- a. Starta maskinen genom att vrida om startnyckeln.
- b. Testa maskinens körfunktioner genom att försiktigt använda körspakarna.
 - Tryck båda spakarna framåt för att köra framåt.
 - Tryck båda spakarna bakåt för att backa.
 - Tryck endast den ena spaken, eller en framåt och en bakåt, för att svänga.
 - Släpp spakarna för att stanna maskinen.
- c. Bekanta dig med kontrollpanelen.

På kontrollpanelen finns knappar för att slå på och av

 - borstarna,
 - rengöringslösningen,
 - sugmotorn.

Det finns även knappar för att öka eller minska mängden rengöringslösning. Nivå 3 är normalt en lämplig inställning vid klistersanering.
- d. Bekanta dig med fotpedalerna.
 - Den övre fotpedalen används för att höja och sänka borstarna.
 - Den nedre fotpedalen används för att höja och sänka sugskrapan.

⚠ Provkör maskinen på en fri yta och i låg hastighet tills du känner dig trygg med manövreringen. Kombiskurmaskinen är tung och kan orsaka skador på människor, utrustning, inventarier och golv om den körs oaksamt.

Resultat

När provkörningen är genomförd ska deltagarna kunna

- starta och stänga av maskinen,
- köra framåt, bakåt och svänga,
- höja och sänka borstar och sugskrapa,
- slå av och på rengöringsfunktionerna,
- justera doseringen av rengöringslösning.

4. Klistersanera golvet

För bästa resultat rekommenderas att sanera ungefär en fjärdedel av hallgolvet i taget.

a. Blötlägg golvet

- i. Kör kombiskurmaskinen med borstar och rengöringslösning, men utan sugfunktion.
- ii. Spraya extra rengöringsmedel för hand på de områden där det finns mycket klister samt på ytor som maskinen inte kommer åt.
- iii. Låt rengöringsmedlet verka i minst 15 minuter.

💡 Låt inte rengöringsmedlet torka in. Om golvet börjar torka, applicera mer rengöringslösning.

b. Bearbeta de värsta klisterresterna

- i. Gnugga klisterresterna med mopp.
- ii. Skrapa vid behov bort kvarvarande klister med skrapa på skaft.

⚠ Skrapan är egentligen avsedd för hårdare golv. Använd den därför varsamt och med låg kraft för att undvika repor eller andra skador på sportgolvet.

c. Torka golvet

- i. Kör kombiskurmaskinen med rengöringslösning, borstar och sugfunktion aktiverade.
- ii. Torka manuellt med mopp på de ställen där maskinen inte kommer åt, exempelvis längs väggar, i hörn och runt fasta installationer.

Kontrollera resultatet

När en del av golvet är färdigbehandlad ska ytan kontrolleras innan nästa del påbörjas.

- Synliga klisterrester ska vara borttagna.
- Golvet ska vara torrt och rent.
- Kvarvarande klisterfläckar ska behandlas på nytt innan arbetet fortsätter.

💡 Den totala arbetstiden minskar betydligt om lagen löpande tar bort de värsta klistermärkena direkt efter träningar och matcher i stället för att låta dem byggas upp under veckan.

5. Återställ och avsluta

- a. Ställ tillbaka allt material i städförrådet på avsedd plats.
Ta av och häng våta moppar på tork.
- b. Ställ kombiskurmaskinen på laddning.
Anslut laddkabeln till eluttaget och kontrollera att laddningen har startat.

 *Kombiskurmaskinen ska alltid ställas på laddning efter användning så att den är redo för nästa städtillfälle.*

- c. Lås och återställ lokalerna.
 - i. Lås städförrådet.
 - ii. Lägg tillbaka den stora cafénnyckelknippan i caféskåpet.
 - iii. Lås materielrummet.
 - iv. Aktivera larmet enligt gällande rutin.
- d. Avsluta arbetspasset.
 - i. Tacka de som deltagit i klistersaneringen.
 - ii. Närvaroregistrera deltagarna i lagets kalender eller enligt lagets rutin.

Slutkontroll

Innan ni lämnar hallen ska ni säkerställa att

- golvet är sanerat och torrt,
- städutrustning och material är återställda,
- kombiskurmaskinen står på laddning,
- städförråd och materielrum är låsta,
- larmet är aktiverat.

 *När dessa punkter är genomförda är klistersaneringen avslutad. Tack för att ni bidrar till att Backa HK även fortsättningsvis kan använda klister i Skälltorpsskolans sporthall.*
