

Checklista inför tryck

Nedan följer några tips på vad du kan tänka på innan du ska trycka.

- Bilder ska ha 300 ppi när dom är inmatade i layoutprogrammet.
- Använd bilder i något av filformaten TIFF, JPG, EPS, AI, PDF eller PSD.

Bilder i rätt upplösning

Ju större upplösning, desto fler detaljer kan urskiljas på bilden. Det effektiva värdet på bilden ska vara 300 ppi. Alltså det som visas i layoutprogrammet efter att rätt storlek på bilden har valts.

Använd äkta typsnitt

Använd typsnittsfamiljer som har komplett typsnitt. Du ska t.ex. inte använda Helvetica regular och sen klicka i knappen för att göra den fet, du ska istället använda Helvetica bold från början. Annars är risken att det kommer ut fel genom rippen.

Bifoga bilder och typsnitt

Bifoga alltid de bilder, loggor och typsnitt som används i dokumentet. Både Quark Xpress och Indesign har funktioner som sköter detta åt dig, det kallas för att man packar sitt jobb. Gör gärna detta för att på bästa och enklaste sätt arkivera dina filer.

Skicka filerna

Skicka filerna till fredrik@tofsosmide.se via en fildelningstjänst då stora filer kan vara svårt att skicka via mail eller att mailen hamnar i spamkorgen. Använd t.ex. <https://wettransfer.com>, <https://sprend.com/sv>, <https://www.transfernow.net/sv> eller annan fildelningstjänst.