

Risker Hälsa och säkerhet

Vid arbete i odlingarna på Norrplant
Målgrupp: entreprenörer, föreningar, skolungdom

Vi sätter hälsa och säkerhet först

Vårt mål är noll olyckor, för att vi bryr oss.



FÖRSTA HJÄLPEN

Närmaste **första hjälpen** finns i byggnaden ”**Centralen**”




LARMNUMMER

Lokalt **larmnummer** vid en större olycka är **112**



BRANDSKYDD

Närmaste **brandsläckare** finns **fordon eller centralen**



HJÄRTSTARTARE

Närmaste **hjärtstartare** finns i matsalen



ÅTERSAMLINGSPLATS

Lokala **återsamlingsplatsen** är på planen mellan kontoret och centralen

Allmänna risker på plantskoleområdet



Fordon

Många fordon i rörelse på området!
Ta ögonkontakt med chauffören.

Om du behöver röra dig inom området
- använd tilldelad varselväst.



Snubbla och falla

Ta det lugnt och var uppmärksam på var
du sätter fötterna, särskilt vid rensning av
ogräs i ramarna.



Kemiska risker

Vi använder växtskyddsmedel för att
skydda plantorna. Använd handskar för att
minska risk för hudirritation.

Var uppmärksam på instruktioner och rör
dig inte på området utöver det som krävs
för att göra din uppgift.

Risker vid ogräsrensning

Flytta kassetter

Upprepad flytt av odlingslådor kan vara tungt för händer och handleder – använd båda händerna och hjälps åt för att minska risken.

Risk att snubbla

Vid ogräsrensning i ramarna är det lätt att snava/snubbla och falla, med risk för skador om man tar emot sig illa. Gå försiktigt och en hjälpande hand för att hålla balansen gör stor skillnad. ❤️

Ramar på marken

Odlingsramarna står i princip direkt på marken, vilket ger en arbetsställning som kan vara ansträngande. Tänk på din position, böj på knäna istället för ryggen! Försök sitta på ett par tomma odlingslådor eller en hink.



Risker vid komplettering av plantor

Ta fram kassetter till vagnen

Monotona lyft och tungt för handleder att lyfta ut kassetter till vagnen. Bilda langningskedja för att hjälpas åt på ett skonsamt sätt.

Arbete vid kompletteringsvagn

Många tunga lyft med risk för överansträngning. Risk att snubbla på lådor på marken. Stapla tomlådor på sidan om eller ställ uppe på vagnen.

Kantskydd på ramar

Kantskydd på ramen ökar risken för fallolyckor.

Lossa alltid och ta bort kantskyddet vid jobb med odlingsramarna – men glöm inte att återställa! Kantskyddet skyddar plantorna längs kanten från uttorkning.



Risker vid lådknackning

Hög ljudnivå

Ljudnivån vid knackning av lådor kan uppfattas som hög. Mätningar visar att den är under nivån för krav på hörselskydd (65-85 dB) men använd gärna hörselskydd om du uppfattar det som störande.

Miljö

Plastskräp som t.ex. skadade kassetter får ej slängas i knackhögen då återvinning försvåras



Avslutning

Det rör sig ofta tunga fordon inom plantskoleområdet, även utanför ordinarie arbetstid.

Tänk på att

- Håll dig till din anvisade arbetsplats och rör dig inte runt omkring på området.
- Om ett fordon närmar sig, flytta dig ur vägen och ta ögonkontakt med föraren för att bekräfta att denne har sett dig.

Alla medarbetare, entreprenörer och besökare som vistas på SCA:s arbetsplatser har rätt att förvänta sig att inte skadas på arbetet. Om något känns osäkert – avbryt arbetet och prata med din arbetsledare på plats.